

LEBENSMITTEL- GETRÄNKESCHLÄUCHE

Mostschläuche	3.1
Kellereischläuche	3.1
Molkereischläuche	3.1
Molkereidampfschläuche	3.1
Universalschlauch	3.2
Siloschlauch	3.2
Schlaucharmaturen	3.2

LEBENSMITTEL- GETRÄNKESCHLÄUCHE



MOSTSCHLAUCH

für Wein, Most, Dfruchtsäfte usw.
Gummi: NR/SBR, ohne Einlage, rot glatt
Temperatur: bis +80°C
Rollenlänge: 40 m

ABFÜLLSCHLAUCH

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	ARTIKEL NUMMER
8 x 12	0,09	MS008
10 x 14	0,11	MS010
12 x 17	0,16	MS012



KELLEREISCHLAUCH

für Bier, Wein, Essig, Mineralwasser, Fruchtsäfte und nicht fetthaltige Lebensmittel
Seele: NR weiß, glatt, lebensmittelecht
Einlage: Synthesecord
Decke: SBR rot, glatt
Betriebsdruck: 10 bar
Temperaturbereich: -35°C bis +80°C, kurzzeitig bis +120°C für Sterilisation
Rollenlänge: 40 m

BIER- UND WEINSHLÄUCHE

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	ARTIKEL NUMMER
13 x 21	0,29	KE013
19 x 33	0,80	KE019
25 x 41	1,15	KE025
32 x 48	1,39	KE032
38 x 56	1,93	KE038
40 x 60	2,21	KE040
51 x 74	3,21	KE051



MOLKEREISCHLAUCH

für fetthaltige Lebensmittel
Seele: NR hell, glatt, lebensmittelecht
Einlage: Synthesecord und Stahldrahtspirale
Decke: SBR blau, glatt
Betriebsdruck: 10 bar
Temperaturbereich: -35°C bis +80°C, kurzzeitig bis +120°C für Sterilisation
Rollenlänge: 40 m

MILCH-SAMMELWAGENSCHLÄUCHE

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER
40 x 54	1,61	350	MO040
51 x 65	2,14	430	MO051


MOLKEREIDAMPFSCHLAUCH

Seele: EPDM weiß, glatt
Einlage: Synthesecord
Decke: CR blau, glatt, öl- und fettbeständig
Betriebsdruck: 7 bar
Temperaturbereich: -30°C bis +100°C, kurzzeitig bis +130°C

MOLKEREI-DAMPF- UND HEISSWASSERSCHLÄUCHE

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	ARTIKEL NUMMER
13 x 23	0,7	MD013
19 x 31	0,60	MD019
25 x 37	0,74	MD025
40 x 54	1,73	MD040
51 x 65	1,78	MD051

LEBENSMITTEL- GETRÄNKESCHLÄUCHE



UNIVERSAL UHMWPE

Seele: ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE)

Einlage: Synthesecord mit Stahlspirale und Kupferlitze

Decke: EPDM antistatisch (R < 10⁶ Ohm) Schwarz, glatt

Temperaturbereich: max. 100°C

Sterilisationstemperatur: max. 130°C

Betriebsdruck: 10 bar

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER
19 x 31	0,81	190	CUHM1931
5 x 3 7	0,93	230	CUHM2537
32 x 44	1,20	260	CUHM3244
38 x 51	1,52	340	CUHM3851
50 x 66	2,47	410	CUHM5066
63 x 79	2,73	450	CUHM6379
75 x 91	3,34	530	CUHM7591
100 x 116	4,60	680	CUHM1016



SILOSCHLAUCH FÜR KÖRNI GE LEBENS MITTEL

Seele: NR weiß, glatt, lebensmittelecht

Einlage: Synthesecord mit Stahlspirale

Decke: NR schwarz, glatt

Betriebsdruck: 5 bar

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

Rollenlänge: 40 m

GETREIDESILOSCHLÄUCHE

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER
76 x 90	2,25	ohne Spirale	SL076
76 x 94	3,60	440	SLS076
10 x 120	3,85	ohne Spirale	SL102
102 x 120	4,90	590	SLS102



SCHLAUCHSTUTZEN MIT AUSSENGEWINDE

für Klemmschaleneinband

Material: Edelstahl, mit PTFE-Dichtung

AUSSEN- GEWINDE	Für SCHLAUCH		ARTIKEL NUMMER
	DN mm	Zoll	
Rd 52 x 1/6"	25	1"	
Rd 58 x 1/6"	32	1 1/4"	
Rd 65 x 1/6"	38	1 1/2"	
Rd 65 x 1/6"	40		
Rd 78 x 1/6"	50	2"	
Rd 95 x 1/6"	65	2 1/2"	
Rd 110 x 1/4"	75	3"	
Rd 130 x 1/4"	100	4"	



SCHLAUCHSTUTZEN MIT ÜBERWURFMUTTER / INNENGEWINDE

für Klemmschaleneinband

Material: Edelstahl

AUSSEN- GEWINDE	Für SCHLAUCH		ARTIKEL NUMMER
	DN mm	Zoll	
Rd 52 x 1/6"	25	1"	
Rd 58 x 1/6"	32	1 1/4"	
Rd 65 x 1/6"	38	1 1/2"	
Rd 65 x 1/6"	40		
Rd 78 x 1/6"	50	2"	
Rd 95 x 1/6"	65	2 1/2"	
Rd 110 x 1/4"	75	3"	
Rd 130 x 1/4"	100	4"	