WASSERSCHLÄUCHE

Druckschläuche	2.1
Schlauchkupplungen	2.2
Spritzdüsen	2
Tauchpumpenschläuche	2.3
Saug- und Druckschläuche	2.4
Heißwasserschläuche	2.5
Kühlwasserschläuche	2.6
Dampfschläuche	2.7
Dampfarmaturen	2.7
Silikonschläuche	2.8



WASSERSCHLÄUCHE



PVC-WASSERSCHLAUCH TRICOT

Seele: schwarz, glatt Einlage: Tricotgewebe

Decke: gelb

Betriebsdruck: 10 bar Rollenlänge: 50m

PVC-WASSERSCHLÄUCHE

DIMENSION	GEWICHT	ARTIKEL	
mm	g/m	NUMMER	
12 x 17	0,15	WG012	
19 x 26	0,29	WG019	
25 x 33	0,43	WG025	
32 x 40	0,57	WG032	



WASSERSCHLAUCH ROT

Seele: schwarz, glatt

Decke: rot

Betriebsdruck: 10 bar **Rollenlänge**: 40 oder 50m

GUMMI-WASSERSCHLÄUCHE

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	ARTIKEL NUMMER	
13 x 19	0,22	WR013	
19 x 26	0,36	WR019	
25 x 33	0,50	WR025	



INDUSTRIEWASSERSCHLAUCH

Seele: SBR schwarz, glatt Einlage: Synthesecord Decke: schwarz, glatt Betriebsdruck: 10 bar Rollenlänge: 40m

GUMMI-INDUSTRIESCHLÄUCHE

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	ARTIKEL NUMMER	
13 x 19	0,22	IW013	
19 x 26	0,36	IW019	
25 x 33	0,50	IW025	
32 x 44	1,10	IW032	
35 x 47	1,20	IW035	
38 x 52	1,53	IW038	
45 x 59	1,76	IW045	
51 x 65	2,10	IW051	



SCHLAUCHKUPPLUNGEN

Pressmessing-System GEKA

			ARTIKEL NUMMER	
MIT SCHLAUCHTÜLLE		NW 10	GET010	
		13	GET013	
		19	GET019	
		25	GET025	
		32	GET032	
		38	GET038	
	<i>(</i> 2) (5)	1/2"	GEI012	
MIT INNENGEWINDE		3/4"	GEI034	
	The state of the s	1"	GEI100	
		1.1/4"	GEI114	
		1.1/2"	GEI112	
		1/2"	GEA012	
MIT AUSSENGEWINDE		3/4"	GEA034	
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1"	GEA100	
		1.1/4"	GEA114	
	Control of the Contro	1.1/2"	GEA112	
BLINDKUPPLUNG			GEB000	
VERTEILERSTÜCK			GEV000	
ERSATZDICHTUNG			GEE000	

SPRITZDÜSEN

		DIMENSION NW	ARTIKEL NUMMER
	4	13	SDS013
MESSING SPRITZDÜSE		19	SDS019
MIT SCHLAUCHTÜLLE		25	SDS025
MESSING SPRITZDÜSE		13	SDG013
MIT GEKA - KUPPLUNG	The Real Property of the Local Division in t	19	SDG019
		25	SDG025



WASSERSCHLÄUCHE



TAUCHPUMPENSCHLAUCH GUMMI,

flach aufrollbar

Seele: SBR schwarz, glatt Einlage: Synthesecord Decke: SBR schwarz, glatt Betriebsdruck: 5 bar

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C

Rollenlänge: 40m

GUMMI-FLACHSCHLÄUCHE

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	ARTIKEL NUMMER	
51 x 57	0,74	TPG051	
76 x 82	1,08	TPG076	
102 x 108	1,54	TPG102	
203 x 211	3,65	TPG203	



TAUCHPUMPENSCHLAUCH PVC,

flach aufrollbar


Seele: PVC schwarz, glatt Einlage: Synthesecord Decke: PVC blau, glatt

Temperaturbereich: -10°C bis +60°C

Rollenlänge: 50m

PVC-FLACHSCHLÄUCHE

DIMENSION	GEWICHT	BD	ARTIKEL	
mm	kg/m	bar	NUMMER	
20	0,15	10	TPP020	
25	0,19	10	TPP025	
32	0,24	10	TPP032	
38	0,30	9	TPP038	
52	0,41	9	TPP052	
76	0,68	8	TPP076	
102	1,00	8	TPP102	
150	1,60	5	TPP150	
203	2,30	5	TPP203	



TREVIRA - BAUSCHLAUCH

Seele: EPDM – Gummi, schwarz Decke: Polyestergarn weiß Betriebsdruck: 15 bar Rollenlänge: 60m

Einsatz: flach aufrollbarer Schlauch, für Industrie

und Baugewerbe als Wasserdruck- und

Tauchpumpenschlauch.

TREVIRA-BAUSCHLAUCH

DIMENSION	GEWICHT	ARTIKEL	
mm	kg/m	NUMMER	
25	0,10	TRE025	
32	0,13	TRE032	
38	0,19	TRE038	
52	0,27	TRE052	
75	0,41	TRE075	
102	0,57	TRE102	
150	0,80	TRE150	

Tel.: 0043/1/979 85 40



WASSERSCHLÄUCHE



SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH

für Wasser und Fäkalien Seele: SBR schwarz, glatt

Einlagen: Synthesecord und Stahlspirale

Decke: SBR schwarz, glatt Betriebsdruck: 6 bar

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C

Rollenlänge: 40m

GUMMI-SPIRAL-SAUG- UND DRUCKSCHLÄUCHE

DIMENSION	GEWICHT	BR	ARTIKEL	
mm	kg/m	mm	NUMMER	
25 x 36	0,90	190	WSD025	
32 x 43	1,10	200	WSD032	
38 x 48	1,32	220	WSD038	
51 x 64	2,10	300	WSD051	
76 x 89	3,20	450	WSD076	
102 x 116	5,55	600	WSD102	
127 x 142	6,59	750	WSD127	
152 x 172	10,66	950	WSD152	
203 x 226	16,40	1500	WSD203	



GUMMISPIRALSAUGSCHLÄUCHE – JAUCHE-PUMPENSCHLÄUCHE - GÜLLESCHLÄUCHE

JAUCHEPUMPENSCHLÄUCHE

mit spiralfreien Muffen. Seele: SBR schwarz, glatt

Einlage: Synthesecord mit Stahldrahtspirale

Decke: SBR schwarz, gewellt

Betriebsdruck: 5 bar Vakuum: 8 m WS

Stücklänge: 1,5 m, 2 m, 3 m

Andere Dimensionen und Längen auf Anfrage.

DIMENSION		ARTIKEL	
mm		NUMMER	
75 x 87		JAG075	
102 x 116		JAG102	
110 x 124		JAG110	
120 x 134		JAG120	
125 x 139		JAG125	
150 x 164		JAG150	
200 x 214		JAG200	




JAUCHEPUMPENSCHLÄUCHE PVC

PVC-Schlauch grau, superelastisch, mit außenliegender, blauer PVC-Spirale

GUMMISPIRALSAUGSCHLÄUCHE – JAUCHE-PUMPENSCHLÄUCHE - GÜLLESCHLÄUCHE

DIMENSION		ARTIKEL	
mm		NUMMER	
51 x 62		JAP051	
76 x 89		JAP076	
102 x 117		JAP102	





HEISSWASSERSCHLÄUCHE



HEISSWASSERSCHLAUCH MIT GLASGEWEBEUMLAGE

Seele: Synthetikgummi schwarz, glatt

Einlage: Synthesecord

Decke: Synthetikgummi schwarz, glatt mit GLASGEWEBEUMLAGE

Betriebsdruck: 10 bar

Temperaturbereich: -30°C bis +100°C **Strahlungstemperatur:** bis 530°C

GUMMI-INDUSTRIESCHLÄUCHE MIT TEXTILGLAS-HITZESCHUTZUMLAGE-ASBESTFREI-

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	ARTIKEL NUMMER	
13 x 24	0,44	HWG013	
19 x 31	0,65	HWG019	
25 x 39	0,93	HWG025	
32 x 48	1,29	HWG032	
38 x 49	1,05	HWG038	
51 x 68	2,20	HWG051	
65 x 86	3,40	HWG065	



HEISSWASSERSCHLAUCH

Seele: EPDM schwarz, glatt Einlage: Synthesecord Decke: EPDM schwarz, glatt Betriebsdruck: 10 bar

Temperaturbereich: -30°C bis +120°C

Rollenlänge: 40 m

GUMMI-VIELZWECKSCHLÄUCHE

DIMENSION	GEWICHT	BR	ARTIKEL	
mm	kg/m	mm	NUMMER	
10 x 16	0,34	100	HW010	
13 x 19	0,40	120	HW013	
15 x 23	0,46	170	HW015	
19 x 27	0,50	190	HW019	
25 x 36	0,70	280	HW025	
30 x 41	0,85	330	HW030	
35 x 48	1,20	390	HW035	
40 x 54	1,50	440	HW040	
45 x 61	1,70	500	HW045	
50 x 68	2,25	550	HW050	
60 x 82	3,30	660	HW060	



EPDM-WASSERSCHLAUCH

Seele: schwarz, glatt, antistatisch

Decke: grün, glatt Betriebsdruck: 10 bar Rollenlänge: 40 oder 80m

EPDM-WASSERSCHLÄUCHE

DIMENSION	GEWICHT	ARTIKEL	
mm	kg/m	NUMMER	
13 x 20	0,27	UNGR1320	
19 x 27	0,42	UNGR1927	
25 x 34	0,62	UNGR2534	
32 x 44	0,99	UNGR3244	



HEISSWASSERSCHLÄUCHE



KÜHLERSCHLAUCH HEISSWASSERSCHLAUCH

Seele: EPDM schwarz, glatt Einlage: Synthesecord Decke: EPDM schwarz, glatt Betriebsdruck: 3 bar

Temperaturbereich: -30°C bis +120°C **Rollenlänge:** 40 m, Zuschnitte in

1m-Stücke möglich.

GUMMIKÜHLERSCHLÄUCHE nach DIN 73411

DIMENSION mm		ARTIKEL NUMMER	
10 x 16		KH010	
12 x 18		KH012	
15 x 21		KH015	
18 x 25		KH018	
20 x 27		KH020	
22 x 29		KH022	
25 x 32		KH025	
28 x 35		KH028	
30 x 38		KH030	
32 x 40		KH032	
35 x 44		KH035	
38 x 46		KH038	
40 x 48		KH040	
42 x 50		KH042	
45 x 54		KH045	
48 x 57		KH048	
50 x 59		KH050	
55 x 64		KH055	
60 x 70		KH060	
65 x 75		KH060	
70 x 80		KH070	
75 x 85		KH075	
80 x 90		KH080	
85 x 97		KH085	
90 x 102		KH090	
100 x 112		KH100	
110 x 122		KH110	



KÜHLERSCHLAUCH "T U B A N O"

für alle Krümmungen, ohne Veränderung des

Durchmessers.

Betriebsdruck: 3 bar

Temperaturbereich: -30°C bis +130°C

Stücklänge: 1 m

UNIVERSALKÜHLERSCHLAUCH

DIMENSION mm	ARTIKEL NUMMER	
20 –25	KT2025	
25 - 31	KT2531	
31,5 – 36	KT3136	
33,5 – 38	KT3338	
37 – 44	KT3744	
44 – 48	KT4448	
48 – 55	KT4855	
55 – 65	KT5565	
65 – 75	KT6575	



DAMPFSCHLÄUCHE



bis 8 bar Dampfdruck, ca. 170°C

DAMPFSCHLAUCH 7 Seele: EPDM schwarz, glatt Einlage: Synthesecord Decke: EPDM schwarz, glatt

Betriebsdruck: 7 bar

Temperaturbereich: -40°C bis +170°C

Rollenlänge: 40 m

DIMENSION	GEWICHT	ARTIKEL	
mm	kg/m	NUMMER	
13 x 23	0,31	DC013	
19 x 31	0,53	DC019	
25 x 37	0,66	DC025	
38 x 54	1,28	DC038	



bis 17,5 bar Dampfdruck, max. 230°C

DAMPFSCHLAUCH 18

Seele: EPDM schwarz, glatt Einlage: Stahldrahteinlage Decke: EPDM schwarz, glatt Betriebsdruck: 18 bar

Temperaturbereich: -40°C bis +200°C

Rollenlänge: 40 m

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	ARTIKEL NUMMER	
19 x 32	0,75	DS019	
25 x 38	0,94	DS025	
32 x 46	1,24	DS032	
38 x 54	1,94	DS038	
51 x 68	2,64	DS051	

DAMPFARMATUREN



DAMPFARMATUR MIT INNENGEWINDE

flach dichtend, mit drehbarer Überwurfmutter aus Messing.

Zoll	NW	NUMMER	
1/2"	13 x 23	DAI013	
3/4"	19 x 31	DAI019	
1"	25 x 37	DAI025	
1.1/4"	32 x 46	DAI032	
1.1/2"	38 x 54	DAI038	
2"	51 x 68	DAI051	

SCHLAUCH

ARTIKEL

GEWINDE



DAMPFARMATUR MIT AUSSENGEWINDE


flach dichtend.

GEWINDE Zoll	SCHLAUCH NW	ARTIKEL NUMMER	
1/2"	13 x 23	DAA013	
3/4"	19 x 31	DAA019	
1"	25 x 37	DAA025	
1.1/4"	32 x 46	DAA032	
1.1/2"	38 x 54	DAA038	
2"	51 x 68	DAA051	



SILIKON-HOCHTEMPERATUR-SCHLÄUCHE MIT GEWEBEEINLAGE

DIMENSION



SILIKONSCHLAUCH für Druckzwecke

Seele: Silikon weiß, ab NW 18 rot, glatt

Einlage: Nyloneinlagen **Decke:** Silikon rot, glatt

Temperaturbereich: -40°C bis +200°C

Rollenlänge: 25 m

Einsatz: Chemische Industrie, allgemeine

Industrie, Kraftfahrzeuge

DIMENSION	BD	ARTIKEL	
mm	bar	NUMMER	
3 x 8	15	SIL003	
4 x 9	15	SIL004	
5 x 10	15	SIL005	
6 x 11	15	SIL006	
8 x 14	15	SIL008	
10 x 18	12	SIL010	
12 x 19	12	SIL012	
16 x 25	10	SIL016	
18 x 29	8	SIL018	
20 x 31	7	SIL020	
25 x 37	6	SIL025	
30 x 40	5	SIL030	
32 x 44	5	SIL032	
35 x 46	5	SIL035	
40 x 50	4	SIL040	
45 x 55	4	SIL045	
50 x 60	4	SIL060	
55 x 65	4	SIL055	
60 x 70	4	SIL060	
65 x 75	4	SIL065	
70 x 80	4	SIL070	
80 x 90	4	SIL080	
90 x 100	4	SIL090	
110 x 110	4	SIL100	



SILIKONSCHLAUCH für Saugzwecke

Seele: Silikon rot, glatt

Einlage: Nyloneinlagen und Stahldrahtspirale

Decke: Silikon rot, glatt

Temperaturbereich: -40°C bis +200°C

Rollenlänge: 30 m

Betriebsdruck: 8 bar, höhere Drücke auf

Anfrage möglich.

Einsatz: Chemische Industrie, allgemeine

Industrie, Kraftfahrzeuge

mm		NUMMER	
15 x 23		SILS015	
18 x 26		SILS018	
20 x 28		SILS020	
25 x 35		SILS025	
28 x 36		SILS028	
30 x 38		SILS030	
32 x 42		SILS032	
35 x 43		SILS035	
38 x 48		SILS038	
40 x 50		SILS040	
42 x 52		SILS042	
45 x 55		SILS045	
51 x 61		SILS051	
55 x 65		SILS055	
60 x 70		SILS060	
65 x 77		SILS065	
76 x 86		SILS086	